

Výrobní program 2024 firmy TOP-reaktor


The production program of the company TOP-reaktor

Specifikace výrobků - základní technické údaje:
Specification of the products - Basic technical data:

Datum aktualizace: 07.03.2024

| TRS | | | | | | Rozměry ČOV [m] WWTP dimensions [m] | | | | Hmotnost (kg) Weight (kg) |
|----------------------|---------------|----------|--|--|---|--|------|------|-------------------------------|------------------------------|
| Varianty Versions | Tvar Shape | EO PT | m ³ /den m ³ /day | kg/BSK ₅ /den kg/BOD ₅ /day | Příkon DM (W) / Napětí 230 V Input power blower / Voltage electric | a | b | ø | celková výška Total height | |
| TRS 5 | ● | 5 | 0,75 | 0,30 | 60 | 2,40 | 1,22 | 1,22 | 2,32 | 128 |
| TRS 5 - LONG | 2,52 | | | | | | | | 130 | |
| TRS 5 - DUO | ●● | | | | | 2,32 | 230 | | | |
| TRS 5 - DUO - LONG | | | | | | 2,52 | 236 | | | |
| TRS 5 - K | ● | | | | | 60 | 2,32 | 186 | | |
| TRS 5 - K - LONG | 2,52 | | | | | | 190 | | | |
| TRS 6 | ● | 6 | 0,90 | 0,36 | 60 | | | 1,48 | 2,21 | 135 |
| TRS 6 - LONG | 2,41 | | | | | | | | 140 | |
| TOPAS 7 - OK | ■ | 7 | 1,05 | 0,42 | 80 | 1,4 | 1,22 | | 2,44 | 250 |
| TRS 8 | ● | 8 | 1,20 | 0,48 | 80 | | | 1,56 | 2,32 | 188 |
| TRS 8 - LONG | 2,52 | | | | | | | | 195 | |
| TRS 8 - DUO | ●● | | | | | 2,32 | 362 | | | |
| TRS 8 - DUO - LONG | | | | | | 2,52 | 380 | | | |
| TRS 6 - UNI | ■ | 10 | 1,50 | 0,60 | 100 | 2,0 | 1,20 | | | 330 |
| TRS 10 | ● | 10 | | | | 1,74 | 2,32 | 220 | | |
| TRS 10 - LONG | 2,52 | | | | | | 230 | | | |
| TRS 10 - DUO | ●● | 10 | | | | 2,32 | 420 | | | |
| TRS 10 | ●● | | | | | 100 | 2,4 | 1,22 | 2,32 | 255 |
| TRS 10 - LONG | 2,52 | 262 | | | | | | | | |
| TRS 12 | ●● | 12 | 1,80 | 0,82 | 100 | 3,00 | 1,48 | | 2,21 | 265 |
| TRS 12 - LONG | 2,51 | | | | | | | 272 | | |
| TRS 16 | ●● | 16 | 2,40 | 0,96 | 150 | 3,12 | 1,56 | | 2,32 | 368 |
| TRS 16 - LONG | 2,52 | | | | | | | 375 | | |
| TRS 20 | ●● | 20 | 3,00 | 1,20 | 200 | 3,48 | 1,74 | | 2,32 | 232 |
| TRS 20 - LONG | 2,52 | | | | | | | 240 | | |
| TRS 30 | ●● | 30 | 4,50 | 1,80 | 240 | 3,48 | 1,74 | | 2,70 | 735 |
| TOPAS 30 | ■ | 30 | 4,50 | 1,80 | 240 | 3,22 | 2,37 | | 2,32 | 1 100 |
| TOPAS 40 | ■ | 35 | 5,25 | 2,10 | 300 | 4,22 | 2,37 | | 2,32 | 1 420 |
| TOPAS 50 | ■ | 50 | 7,50 | 3,00 | 400 | 4,22 | 2,37 | | 2,65 | 1 805 |

Legenda :



Note:
PP 8 mm - polypropylene;
PP 15 mm - polypropylene;
PE rotomoulding - polyethylene: assembly option at the construction site;
PP 2x8 mm - sandwich panel (steel-plastic);
Paneltim - 50 mm

LEGENDA :

Čistírna TOPAS 7 - OK je čistírna s vřstaveným s vřstaveným odvodněním kalu
Čistírna TRS 6 - UNI je určena k recyklaci odpadní vody. Obsahuje biologické čiřtění, BMR + UV, odvodění kalu a nádrž užitkové vody s ponornou vodárnou
Čistírna TRS 5 - K má kapacitu akumulace kalu na 10 mřsíců provozu